

Технические характеристики проектора EIKI EK-601W

Модель	EK-601W
Яркость	5500 ANSI Lm
Контрастность	7200:1 (ECO mode with Dynamic black)
Фактическое разрешение	1280x800
Лампа: тип, ресурс	365 Вт, UHP, 3000/4000 ч (экономичный режим)
Технология отображения	0,65" DMD, DLP chip x 1
Объектив (тип, характеристики)	HM F= 2,3-3,15 f = 17,63 - 31,36 мм
Zoom	x 1,8 ручной
Расстояние к ширине изображения	1,3 - 2,3 :1
Диагональ изображения, м	0,76 - 7,62
Ширина изображения, м	0,9 - 6,5
Дистанция проекции, м	1 - 12
Офсет проекции	V: +5 -/ +25% H: +/- 10%
Цифровая коррекция трапеции	V: +/- 30 H: +/-30 Коррекция трапеции по углам
Частота	175 МГц
RS-232	D-sub 9 pin
LAN	RJ-45 (web интерфейс для управления)
Комп. совместимость	WUXGA - VGA, MAC
Входы	Видео: Dsub15x2 (совместим с component vga), HDMI x 2, DisplayPort x 1, S-Video x 1, RCA x 1 Аудио: 3,5 mm stereo mini Jack x 2, 2RCAx1 3D sync
Выходы	Видео: D-sub15x1 Аудио:3,5 mm stereo mini Jack x1 USB 5V - питание
3D	3D Sync mini din 3 pin x 1
Динамики	10 Вт x 2
Пульт ДУ	ИК
Вентиляционный шум, дБ	37/ 34(eco)



*Комплексные решения на базе
инновационных AV-технологий!*

Телефон: 8 (800) 550-49-89

E-mail: info@avkompleks.ru

Сайт: avkompleks.ru

Габаритные размеры (ВхШхД), мм	159 x 424 x 359
Вес, кг	6,2
Энергопотребление, Вт	410/ 510 Вт